



NX POWER LIGHTS

LED HALLENSTRAHLER

INDUSTRIEBELEUCHTUNG



IP65

185
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



- Hohe Leuchteneffizienz von 185 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Gezielte Lichtverteilung
- High-Power-LED-Chips
- Geringere Wärmeentwicklung
- VDE gelistet 3 x 1,0 mm² Gummikabel
- Lieferung inkl. Aufhänghaken und Kette
- 2 m langes AC Kabel
- Optional mit Wand- und Deckenbefestigung

Artikel Daten

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Produktkategorie | Industriebeleuchtung |
| Artikelbezeichnung | NX-HB-400-135-230-4K-110 |
| EAN | 4260500912968 |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Systemleistung | 135 W / 184 W / 230 W |
| Eingangs-Spannung AC | 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | 180-260 V |
| Betriebs-Strom AC | 1,1 A |
| Betriebs-Strom DC | 750-1.100 mA |

Lichttechnische Daten

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Lichtleistung | 25.000 lm / 34.000 lm / 41.000 lm |
| Lichtausbeute | 185 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Entblendung | UGR≤25 |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 |

Zusatzl. Produktdaten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Schutzart | IP65 / IK08 |
| Abstrahlwinkel | 110° |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +55°C |
| Abmessung ø x H | ø 400 x 140 mm |
| Gewicht | 5,5 kg |

Treiberdaten


| | |
|--------------|--|
| Treiber | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Dimming | DALI optional |
| Rundumschutz | Überspannung 6kV/Kurzschluss/Überhitzung |
| Standby | < 1 W |



NX POWER LIGHTS

LED HALLENSTRAHLER

INDUSTRIEBELEUCHTUNG



Produktvarianten & -zubehör

A+

A

| Artikelbezeichnung | EAN | UVP (€) |
|---------------------------|---------------|-------------|
| NX-HB-400-135-230-5K-110 | 4260500912258 | 395,00 |
| NX-HB-400-230-5K-110-DALI | 4260500912975 | auf Anfrage |
| NX-HB-400-135-230-4K-110 | 4260500912968 | auf Anfrage |
| NX-HB-DALI | 4260500912272 | 52,00 |
| NX-HB-SENSOR | 4260500912265 | 51,80 |
| NX-HB-FERNBEDIENUNG | 4260500912296 | 46,00 |
| NX-HB-CB | 4260500910414 | 33,00 |

Zusätzliche Produktinformationen

| Sicherungsautomat | Anzahl Leuchten im Stromkreis |
|-------------------|-------------------------------|
| B10 | 5 |
| B16 | 8 |
| C10 | 6 |
| C16 | 9 |

110°

Produktskizzen

