



NX POWER LIGHTS



LED WANDAUSSEN-LEUCHTEN

AUSSENBELEUCHTUNG

HF
Sensor

CCT &
Leistungsum-
schaltbar

IP66 /
IK10

73
lm/W

5
Jahre
Garantie

-  **Hohe Lebensdauer**
50.000 h
-  **Geprüft**
für höchste Sicherheit
-  **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



- Schlankes robustes Gehäuse aus druckgegossener Aluminiumlegierung
- Gehäusefarbe RAL7016
- Lichtlenkung über opale-PS-Optik für maximale Leuchteffizienz
- Hohe Leuchteffizienz von 73 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Integrierter HF-Sensor für optimale Helligkeitsanpassung und Master-Slave Funktion

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	57
B16	91
C10 (max. 6 A)	114
C16 (max. 9,6 A)	182

Artikel Daten

Produktkategorie	Außenbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WAL-270-10-3K-4K-HM-HF
EAN	4260500912609

Elektrische Daten

Systemleistung	10,5 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Eingangs-Spannung DC	180-250 V
Ausgangs-Spannung DC	32-37 V
Betriebs-Strom AC	65 mA
Betriebs-Strom DC	130 mA / 220 mA

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	330 lm / 650 lm
Lichtausbeute	73 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

Zusätzliche Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP66 / IK10
Abstrahlwinkel	120°
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C
Abmessungen ø x H	270x75 mm
Farbton Gehäuse	RAL 7016
Gewicht	1,84 kg

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Sensor	HF-Bewegungssensor



NX POWER LIGHTS

LED WANDAUSSENLEUCHTEN

AUSSENBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (ø x H)	Gewicht brutto
NX-WAL-340-23-3K-4K-HM-HF	4260500912852	24 W	700 lm 1.000 lm 1.600 lm	340x83 mm	2,54 kg
NX-WAL-340-23-3K-4K-VM-HF	4260500912876	24 W	900 lm 1.300 lm 2.000 lm	340x83 mm	2,78 kg

A

Produktskizzen

