



NX POWER LIGHTS



LED WANDAUSSEN-LEUCHTEN

AUSSENBELEUCHTUNG

HF
Sensor

CCT &
Leistungsum-
schaltbar

IP66 /
IK10

87
lm/W

5
Jahre
Garantie

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



- Schlankes robustes Gehäuse aus druckgegossener Aluminiumlegierung
- Gehäusefarbe RAL7016
- Lichtlenkung über opale-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz
- Hohe Leuchteneffizienz von 87 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Integrierter HF-Sensor für optimale Helligkeitsanpassung und Master-Slave Funktion

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	20
B16	30
C10 (max. 6 A)	40
C16 (max. 9,6 A)	60

Artikel Daten

Produktkategorie	Außenbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WAL-340-23-3K-4K-VM-HF
EAN	4260500912876

Elektrische Daten

Systemleistung	24 W
Eingangs-Spannung AC	220 - 240 V
Eingangs-Spannung DC	180-250 V
Ausgangs-Spannung DC	40-50 V
Betriebs-Strom AC	125 mA
Betriebs-Strom DC	220 mA / 310 mA / 440 mA

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	900 lm / 1.300 lm / 2.000 lm
Lichtausbeute	87 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Flickerfrei	ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

Zusätzliche Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP66 / IK10
Abstrahlwinkel	120 °
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C
Abmessungen ø	340 x 83 mm
Farbton Gehäuse	RAL7016
Gewicht	2,78 kg

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Sensor	HF-Bewegungssensor



NX POWER LIGHTS

LED WANDAUSSENLEUCHTEN

AUSSENBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (ø x H)	Gewicht brutto
NX-WAL-270-9-3K-4K-HM-HF	4260500912609	10,5 W	330 lm 650 lm	270x75 mm	1,84 kg
NX-WAL-340-23-3K-4K-HM-HF	4260500912852	24 W	700 lm 1.000 lm 1.600 lm	340x83 mm	2,54 kg

A

Produktskizzen

