



# LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP64 /  
IK02

100  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
100.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



- Leuchenträger aus Stahlblech, weiß lackiert
- Opaler Leuchtenkörper aus PMMA
- Zeitloses Design für gleichmäßige Lichtlenkung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenaufbau und Wandanbau
- Drehverschluss zur Befestigung

Artikel Daten	
Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WCL-280-12-3K-4K
EAN	4260500913118
Elektrische Daten	
Systemleistung	12 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	25-50 V
Betriebs-Strom AC	80 mA
Betriebs-Strom DC	300 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	1.200 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	opal
Flickerfrei	ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L70 > 100.000 h
Schutzart	IP64 / IK02
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	120 °
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Abmessung ø x H	280 x 102,8 mm
Lichtemittierende Fläche ø	280 mm
Lochabstand d	240 mm
Gewicht	0,7 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Sensor	nein



# LED WAND-UND DECKENLEUCHTEN

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG



### Produktvarianten und -zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-WCL-280-12-3K-4K	4260500913118	50,40
NX-WCL-280-12-3K-4K-HF	4260500913125	67,00
NX-WCL-410-27-40-3K-4K	4260500912807	65,00
NX-WCL-410-27-40-3K-4K-HF	4260500912814	81,00

### Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	91
B16	146
C10 (max. 6 A)	91
C16 (max. 9,6 A)	146

### Produktskizzen

