



LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP64 /
IK02100
lm/W5
Jahre
Garantie Hohe Lebensdauer
100.000 h Geprüft
für höchste Sicherheit Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform

- Leuchenträger aus Stahlblech, weiß lackiert
- Opaler Leuchtenkörper
- Zeitloses Design für gleichmäßige Lichtlenkung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenaufbau und Wandanbau
- Drehverschluss zur Befestigung

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	27
B16	44
C10 (max. 6 A)	16
C16 (max. 9,6 A)	26

Artikel Daten	
Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WCL-410-27-40-3K-4K
EAN	4260500912807
Elektrische Daten	
Systemleistung	27 W / 40 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	24-40 V
Betriebs-Strom AC	290 mA
Betriebs-Strom DC	700 mA / 800 mA / 900 mA / 1.000 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	2.700 lm / 4.000 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	opal
Flickerfrei	-
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	L70 > 100.000 h
Schutzart	IP64 / IK02
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	120°
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Abmessung ø x H	410 x 102,8 mm
Lichtemittierende Fläche ø	410 mm
Lochabstand d	240 mm
Gewicht	0,9 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Sensor	nein



LED WAND-UND DECKENLEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG



Produktkizzen

