



NX POWER LIGHTS



# LED WAND- UND DECKEN-LEUCHTEN

## BÜROBELEUCHTUNG

IP40/  
IK08

bis zu  
**120**  
lm/W

**5**  
Jahre  
Garantie

Hohe Lebensdauer  
50.000 h

Geprüft  
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich  
RoHS- und WEEE-konform



- Modernes schlankes rundes Design für direkte und indirekte Beleuchtung
- Für den Deckeneinbau und den Deckenaufbau geeignet sowie zur Abpendlung
- Absturzsicherung durch Sicherungsseile
- Lichtlenkung über opalaer-Optik für maximale Leuchteffizienz von bis zu 120 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	15
B16	20
C10 (max. 6 A)	30
C16 (max. 9,6 A)	40

Artikel Daten	
Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WDL-430-12-33-3K-5K-DALI
EAN	4260500912883
Elektrische Daten	
Systemleistung	33 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	180-250 V
Betriebs-Strom AC	175 mA
Betriebs-Strom DC	540 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 5.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß
Lichtleistung	4.020 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	RA > 80
Entblendung	opal
Flickerfrei	-
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP40 / IK08
Abstrahlwinkel	120°
Umgebungstemperatur	-25°C bis + 40°C
Abmessung Ø x H	430 x 57 mm
Gewicht	2,35 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI



NX POWER LIGHTS

# LED WAND- UND DECKEN-LEUCHTEN

## BÜROBELEUCHTUNG



### Produktvarianten und -spezifikationen

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Lichtfarbe	Dimensionen (Ø x H)	Gewicht brutto
NX-WDL-430-12-33-3K-5K	4260500912760	13,5 W 18 W 25,3 33,5 W	1.350 lm 1.800 lm 2.700 lm 4.020 lm	3.000 K 4.000 K 5.000 K	430x57 mm	2,35 kg

A+

A

### Produktskizzen

