



NX POWER LIGHTS

LED Panel UGR

FR SERIE

- UGR**
< 19
- Flicker-frei**
- SDCM**
< 2
- 125**
lm/W
- 5**
Jahre
Garantie

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform

LED-Panel Beleuchtung der nächsten Generation

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PMMA-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 125 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Anschluss WAGO 770-133 und WAGO 770-101
- AC Kabel 1,5mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss



Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Backlight Panel
Artikelbezeichnung	NX-PL-BL-620-FR-35-4K-UGR
EAN	4260500911725

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	35 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 39 V
Betriebs-Strom AC	160 mA AC
Betriebs-Strom DC	900 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	4.400 lm
Lumen / Watt	125 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR ≤ 19
Flickerfrei	Ja
SDCM	SDCM < 2

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 50 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	4,4 kg

Treiberdaten


Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Sensor	-
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

LED Panel UGR

FR SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung

NX-PL-BL-620-FR-35-4K-UGR

4260500911725

LED Aufbau Panelleuchte

A

Produktskizzen

