



NX POWER LIGHTS

# LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP 44

100  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform

- Leuchtenträger aus Stahlblech, weiß lackiert
- Opaler Leuchtenkörper
- Zeitloses Design für gleichmäßige Lichtlenkung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenaufbau und Wandanbau
- Drehverschluss zur Wannbefestigung

### Artikel Daten

Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WCL-500-40-4K
EAN	4260500911084

### Elektrische Daten

Systemleistung	22 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 38 V
Betriebs-Strom AC	170 mA AC
Betriebs-Strom DC	1.050 mA DC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	4.000 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 6

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	120 °
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Abmessung ø x H	500 x 140 mm
Lichtemittierende Fläche ø	500 mm
Lochabstand d	315 mm
Gewicht	1,0 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Sensor	-
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

# LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (ø x H)	Gewicht brutto
NX-WCL-410-22-4K-MS	4260500911398	22 W	2.000 lm	410x115 (mm) / 240 mm	1,1 kg
NX-WCL-500-40-4K	4260500911084	40 W	4.000 lm	500x140 (mm) / 315 mm	1,0 kg

### Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-WCL-COVER-500	4260500911336	PC Abdeckung für WCL-500
NX-DALI-ADD040	4260500912289	LED DALI Treiber - variabel einstellbar bis 42 W

### Produktskizzen

