



NX POWER LIGHTS



LED Downlight UGR

DL UGR SERIE

UGR
< 19

Flicker-
frei

SDCM
< 3

110
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



LED-Downlights der nächsten Generation

- Gehäuse aus Kunststoff, weiß
- Hohe Leuchteneffizienz von 110 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 60 mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Externer Treiber
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss



Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Deckenleuchte
Artikelbezeichnung	NX-DL-15-4K-UGR
EAN	4260500910759

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	15 W
Eingangs-Spannung AC	AC 200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 42 V
Betriebs-Strom AC	70 mA AC
Betriebs-Strom DC	350 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	1.650 lm
Lichtausbeute	110 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR \leq 19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44
Abstrahlwinkel	56°
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 40 °C
Abmessung \varnothing x H	165 x 58 mm
Lichtemittierende Fläche \varnothing L	120 mm
Deckenausschnitt C	150 mm
Gewicht	0,5 kg

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

LED Downlight UGR

DL UGR SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung

NX-DL-15-4K-UGR

EAN

4260500910759

Produktbezeichnung

LED Deckenleuchte

Zubehör

Artikelbezeichnung

NX-DL-EXT-1M

NX-PL-DRIVER-PUL030A

EAN

4260500910919

4260500911657

Produktbezeichnung

DC Verlängerung 1 Meter

LED DALI Treiber 12W-34W

Produktskizzen

