




NX POWER LIGHTS

LED Downlight

DL SERIE



IP 44

Flicker-
frei

SDCM
< 3

100
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform

LED-Downlights der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverlackiert, opale Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 40 mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Kühlkörper aus Aluminium
- Externer Treiber
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss



Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Deckenleuchte
Artikelbezeichnung	NX-DL-18-3K
EAN	4260500910711

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	18 W
Eingangs-Spannung AC	AC 200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 40 V
Betriebs-Strom AC	80 mA AC
Betriebs-Strom DC	450 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtleistung	1.800 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44
Abstrahlwinkel	119°
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 45°C
Abmessung \varnothing x H	195 x 28 mm
Lichtemittierende Fläche \varnothing L	139 mm
Deckenausschnitt C	170 mm
Gewicht	0,5 kg

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional

LED Downlight

DL SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung

NX-DL-18-3K

EAN

4260500910711

Produktbezeichnung

LED Deckenleuchte

Zubehör

Artikelbezeichnung

NX-DL-EXT-1M

NX-PL-DRIVER-PUL030A

EAN

4260500910919

4260500911657

Produktbezeichnung

DC Verlängerung 1 Meter

LED DALI Treiber 12W-34W

Produktskizzen

