



NX POWER LIGHTS



# LED Downlight UGR

## DL UGR SERIE

**UGR**  
< 19

**Flicker-**  
**frei**

**SDCM**  
< 3

**110**  
lm/W

**5**  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



## LED-Downlights der nächsten Generation

- Gehäuse aus Kunststoff, weiß
- Hohe Leuchteneffizienz von 110 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß  $\geq 60$  mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Externer Treiber
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss



### Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Deckenleuchte
Artikelbezeichnung	NX-DL-25-4K-UGR
EAN	4260500910766

### Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	25 W
Eingangs-Spannung AC	AC 200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 40 V
Betriebs-Strom AC	110 mA AC
Betriebs-Strom DC	600 mA DC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	2.750 lm
Lumen / Watt	110 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR $\leq$ 19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44
Abstrahlwinkel	56°
Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 40 °C
Abmessung $\varnothing$ x H	225 x 73 mm
Lichtemittierende Fläche $\varnothing$ L	180 mm
Deckenausschnitt C	180 mm
Gewicht	0,7 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

# LED Downlight UGR

## DL UGR SERIE



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung

NX-DL-25-4K-UGR

4260500910766

LED Deckenleuchte

### Zubehör

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung

NX-DL-EXT-1M

4260500910919

DC Verlängerung 1 Meter

NX-PL-DRIVER-PUL030A

4260500911657

LED DALI Treiber 12W-34W

### Produktskizzen

