



NX POWER LIGHTS

LED Panel UGR

AFL SERIE

SDCM
< 6

UGR
< 19

bis zu
100
lm/W

5
Jahre
Garantie

Flicker-
frei

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform

LED-Panel Beleuchtung der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert, Abdeckung aus opalem PMMA
- Lichtlenkung über Prisma-PMMA-Optik für maximale Leuchteffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteffizienz von bis zu 100 lm/W
- Anwendung bis 45 °C Umgebungstemperatur
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Connectionbox
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet



Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Pannelleuchte		
Artikelbezeichnung	NX-AFL-PL-620x620-40-3K-UGR	NX-AFL-PL-620x620-40-4K-UGR	NX-AFL-PL-620x620-40-5K-UGR
EAN	4260500911053	4260500910933	4260500911060

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	40 W
Eingangsspannung AC	AC 220-240 V
Ausgangsspannung DC	DC 38 V
Betriebsstrom AC	170 mA AC
Betriebsstrom DC	1.050 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000K	4.000K	5.000K
Lichtfarbe	Warmweiß	Neutralweiß	Kaltweiß
Lichtleistung	3.750 lm	4.000 lm	
Lumen / Watt	100 lm/W		
Farbwiedergabeindex	Ra > 80		
Entblendung	UGR≤19		
Flickerfrei	Ja		
SDCM	<6		

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Bruttogewicht	3,2 kg
Abmessungen AxB	620 x 620 x 10 mm
Schutzklasse	IP20

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS