



NX POWER LIGHTS

LED Panel UGR

HCL SERIE

SDCM
< 3

UGR
< 19

bis zu
110
lm/W

5
Jahre
Garantie

Flicker-
frei

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform

LED-Panel Beleuchtung der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert, Abdeckung aus opalem PMMA
- Für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Smooth UGR Oberfläche
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 110 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC Connectionbox
- Inklusive Bauschutzfolie



Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Pannelleuchte
Artikelbezeichnung	NX-PL-HCL-620x620-40-UGR
EAN	4260500911077

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	40 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 57 V
Betriebs-Strom AC	170 mA AC
Betriebs-Strom DC	700 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	2.700 - 6.500K
Lichtleistung	3750 - 4.250 lm
Lumen / Watt	110 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
SDCM	< 3

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Glühfestigkeit	650°C
Arbeits-Bereich	-20 °C ~ + 40 °C
Abmessungen AxB	622 x 622 x 8,5 mm
Lichtemittierende Fläche	588 x 588 mm
Schutzklasse	IP44

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI 8



NX POWER LIGHTS

LED Panel UGR

HCL SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-PL-HCL-620x620-40-UGR	4260500911077	LED Panelleuchte

Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-PL-FRAME-SL-620x620-A	4260500911091	Aufbaurahmen
NX-PL-SUSPENSION-PRO-ECO	4260500911305	Seilabhängung
NX-PL-WIREROPE-1245x310	4260500910858	Seilabhängung - Langfeld
NX-PL-EXT-3M-PRO-ECO	4260500911312	DC Verlängerung
NX-PL-SPRINGS-PRO-ECO	4260500911299	Klammersatz Deckeneinbau

Produktskizzen

