



NX POWER LIGHTS

# LED HCL LEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG

HCL

120  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



### Einbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC-Connectionbox
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

### Artikel Daten

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Produktkategorie   | Bürobeleuchtung  |
| Artikelbezeichnung | NX-BL-620-33-HCL |
| EAN                | 4260500912173    |

### Elektrische Daten

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme    | 33 W           |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V   |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 44 V / 42 V |
| Betriebs-Strom AC    | 150 mA AC      |
| Betriebs-Strom DC    | 850 mA DC      |

### Lichttechnische Daten

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Farbtemperatur         | 2.700 K - 6.500 K         |
| Lichtfarbe             | Warmweiß - Tageslichtweiß |
| Lichtleistung          | 4.000 lm                  |
| Lumen / Watt           | 120 lm/W                  |
| Farbwiedergabeindex    | Ra > 90                   |
| Entblendung            | UGR≤19                    |
| Flickerfrei            | Ja                        |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3                  |

### Zusätzl. Produktdaten

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lebensdauer                  | L80B10 > 50.000 h |
| Schutzart                    | IP20              |
| Farbton Rahmen               | Ral 9016          |
| Abstrahlwinkel               | 88°               |
| Umgebungstemperatur          | -20°C bis +45°C   |
| Abmessungen AxBxH            | 620 x 620 x 33 mm |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 578 x 578 mm      |
| Gewicht                      | 2,3 kg            |

### Treiberdaten


|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Treiber      | ENEC-zertifiziert  |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2     |
| Dimming      | Stufenlos regelbar |



NX POWER LIGHTS

# LED HCL LEUCHE

## BÜROBELEUCHTUNG



### Produktvarianten und -spezifikationen

| Artikelbezeichnung | EAN           | Leistung | Lichtleistung | Dimensionen (AxBxH) / (CxH)    | Gewicht brutto |
|--------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------|
| NX-BL-620-33-HCL   | 4260500912173 | 33 W     | 4.000 lm      | 620x620x33 (mm) / 578x578 (mm) | 2,3 kg         |

A+

A

### Zubehör

| Artikelbezeichnung       | EAN           | Produktbezeichnung |
|--------------------------|---------------|--------------------|
| NX-PL-FRAME-620x620-70-A | 4260500911626 | Aufbaurahmen 70 mm |
| NX-PL-FRAME-620x620-E    | 4260500910070 | Einbaurahmen       |

### Produktskizzen

