



NX POWER LIGHTS

LED MULTILEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG

**3000 K/
4000 K**
umschaltbar

26/32 W
umschaltbar

SDCM
< 2

140
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
100.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



Einbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 140 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss
- Diese Leuchte beinhaltet kein Vorschaltgerät (ohne Treiber)

Artikel Daten

Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-620-26-32-3K-4K
EAN	4260500912517

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	26 W / 28 W / 30 W / 32 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 25-40 V
Betriebs-Strom AC	AC 0,25 A max.
Betriebs-Strom DC	DC 700-1.000 mA

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	3.600 lm / 3.900 lm / 4.200 lm / 4.400 lm
Lumen / Watt	140 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (Mac Adam)	SDCM < 2

Zusätzl. Produktdaten



Lebensdauer	L80 > 100.000 h
Schutzart	IP20 deckenseits / IP44 raumseits
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	85°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 33 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	2,3 kg



NX POWER LIGHTS

LED MULTILEUCHE

BÜROBELEUCHTUNG



Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-PL-FRAME-620x620-70-A	4260500911626	Aufbaurahmen 70 mm
NX-PL-FRAME-620x620-E	4260500910070	Einbaurahmen
NX-PL-EXT-3M	4260500912579	DC Verlängerung 3 Meter
NX-BL-Dali	4260500912531	LED DALI Treiber
NX-BL-Treiber-26-32	4260500912555	LED-Standard-Treiber / umschaltbar
NX-BL-Dali-W	4260500912524	LED Dali Treiber mit Wagoverbinder 771-9385/266-101
NX-BL-Treiber-26-32-W	4260500912548	LED Standard-Treiber / umschaltbar mit Wagoverbinder 770-133

Produktskizzen

