



NX POWER LIGHTS

# LED MULTILEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG

**SDCM**  
< 2

**140**  
lm/W

**5**  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
100.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



### Einbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 140 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss
- Diese Leuchte beinhaltet kein Vorschaltgerät (ohne Treiber)

#### Artikel Daten

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Produktkategorie   | Bürobeleuchtung    |
| Artikelbezeichnung | NX-BL-620-26-32-4K |
| EAN                | 4260500912562      |

#### Elektrische Daten

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 26 W / 28 W / 30 W / 32 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V              |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 25-40 V                |
| Betriebs-Strom AC    | AC 0,25 A max.            |
| Betriebs-Strom DC    | DC 700-1.000 mA           |

#### Lichttechnische Daten

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Farbtemperatur          | 4.000 K                                   |
| Lichtfarbe              | Neutralweiß                               |
| Lichtleistung           | 3.600 lm / 3.900 lm / 4.200 lm / 4.400 lm |
| Lumen / Watt            | 140 lm/W                                  |
| Farbwiedergabeindex     | Ra > 80                                   |
| Entblendung             | UGR≤19                                    |
| Flickerfrei             | Ja  |
| Farbtoleranz (Mac Adam) | SDCM < 2                                  |

#### Zusätzl. Produktdaten


|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Lebensdauer                  | L80 > 100.000 h                   |
| Schutzart                    | IP20 deckenseits / IP44 raumseits |
| Farbton Rahmen               | Ral 9016                          |
| Abstrahlwinkel               | 85°                               |
| Umgebungstemperatur          | -20°C bis +45°C                   |
| Abmessungen AxBxH            | 620 x 620 x 33 mm                 |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 578 x 578 mm                      |
| Gewicht                      | 2,3 kg                            |



NX POWER LIGHTS

# LED BACKLIGHT

## BÜROBELEUCHTUNG



### Zubehör

| Artikelbezeichnung       | EAN           | Produktbezeichnung   |
|--------------------------|---------------|--|
| NX-PL-FRAME-620x620-70-A | 4260500911626 | Aufbaurahmen 70 mm   |
| NX-PL-FRAME-620x620-E    | 4260500910070 | Einbaurahmen   |
| NX-PL-EXT-3M             | 4260500912579 | DC Verlängerung 3 Meter                                      |
| NX-BL-Dali               | 4260500912531 | LED DALI Treiber   |
| NX-BL-Treiber-26-32      | 4260500912555 | LED-Standard-Treiber / umschaltbar                           |
| NX-BL-Dali-W             | 4260500912524 | LED Dali Treiber mit Wagoverbinder 771-9385/266-101          |
| NX-BL-Treiber-26-32-W    | 4260500912548 | LED Standard-Treiber / umschaltbar mit Wagoverbinder 770-133 |

### Produktskizzen

