



NX POWER LIGHTS

LED Panel UGR

AFL SERIE

UGR
< 19

Flicker-
frei

SDCM
< 3

120
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform

LED-Panel Beleuchtung der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PMMA-Optik für maximale Leuchteffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteffizienz von 120 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC Anschlussbox
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss



Artikel Daten

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Produktbezeichnung | LED Panelleuchte |
| Artikelbezeichnung | NX-AFL-PL-620x620-35-4K-UGR |
| EAN | 4260500911558 |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|--------------|
| Systemleistung | 35 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 44 V |
| Betriebs-Strom AC | 150 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 800 mA DC |

Lichttechnische Daten

| | |
|------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Lichtleistung | 4.200 lm |
| Lichtausbeute | 120 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Entblendung | UGR≤19 |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 |

Zusätzl. Produktdaten


| | |
|------------------------------|-------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Schutzart | IP20 |
| Abstrahlwinkel | 88° |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis + 40°C |
| Abmessungen AxBxH | 620 x 620 x 10 mm |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 578 x 578 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |

Treiberdaten

| | |
|--------------|-------------------|
| Treiber | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Dimming | DALI optional |

LED Panel UGR

AFL SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

| Artikelbezeichnung | EAN | Produktbezeichnung |
|-----------------------------|---------------|--------------------|
| NX-AFL-PL-620x620-35-4K-UGR | 4260500911558 | LED Pannelleuchte |

Zubehör

| Artikelbezeichnung | EAN | Produktbezeichnung |
|-------------------------|---------------|--------------------------|
| NX-PL-FRAME-620x620-A | 4260500910087 | Aufbauahmen 50mm |
| NX-PL-FRAME-620x620-E | 4260500910070 | Einbauahmen |
| NX-PL-WIREROPE-1245x310 | 4260500910858 | Seilabhangung |
| NX-PL-SPRINGS-NEW | 4260500910896 | Klammersatz Deckeneinbau |
| NX-PL-EXT-3M | 4260500911107 | DC Verlangerung 3 Meter |
| NX-PL-DRIVER-PUL042A | 4260500911664 | LED DALI Treiber 29W-48W |

Produktskizzen

