



NX POWER LIGHTS

LED HCL LEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG

HCL

120
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



Einbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC-Connectionbox
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten

Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-620-33-HCL
EAN	4260500912173

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	33 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 44 V / 42 V
Betriebs-Strom AC	150 mA AC
Betriebs-Strom DC	850 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	2.700 K - 6.500 K
Lichtfarbe	Warmweiß - Tageslichtweiß
Lichtleistung	4.000 lm
Lumen / Watt	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 90
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP20 / IP44 raumseits
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 33 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	2,3 kg

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	Stufenlos regelbar



NX POWER LIGHTS

LED HCL LEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (AxBxH) / (CxH)	Gewicht brutto
NX-BL-620-33-HCL	4260500912173	33 W	4.000 lm	620x620x33 (mm) / 578x578 (mm)	2,3 kg

Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-PL-FRAME-620x620-70-A	4260500911626	Aufbaurahmen 70 mm
NX-PL-FRAME-620x620-E	4260500910070	Einbaurahmen

Produktskizzen

