



NX POWER LIGHTS

# LED LANGFELDLEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG

**SDCM**  
< 2

**135**  
lm/W

**5**  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



### Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Absturzsicherung durch zwei Sicherungsseile und Karabinerhaken
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 135 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC-Kabel 1,5 mm<sup>2</sup>
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

### Artikel Daten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Produktkategorie   | Bürobeleuchtung        |
| Artikelbezeichnung | NX-BL-FR-1570-30-50-4K |
| EAN                | 4260500912067          |

### Elektrische Daten

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Leistungsaufnahme    | 30 W / 40 W / 50 W                    |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V                          |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 25-38 V                            |
| Betriebs-Strom AC    | 130 mA AC / 170 mA AC / 210 mA AC     |
| Betriebs-Strom DC    | 800 mA DC / 1.050 mA DC / 1.200 mA DC |

### Lichttechnische Daten

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Farbtemperatur         | 4.000 K                        |
| Lichtfarbe             | Neutralweiß                    |
| Lichtleistung          | 4.100 lm / 5.100 lm / 6.000 lm |
| Lumen / Watt           | 135 lm/W                       |
| Farbwiedergabeindex    | Ra > 80                        |
| Entblendung            | UGR≤19                         |
| Flickerfrei            | Ja                             |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 2                       |

### Zusätzl. Produktdaten


|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Lebensdauer                  | L80B10 > 50.000 h                 |
| Schutzart                    | IP20 deckenseits / IP44 raumseits |
| Farbton Rahmen               | Ral 9016                          |
| Abstrahlwinkel               | 92°                               |
| Umgebungstemperatur          | -20°C bis +45°C                   |
| Abmessungen AxBxH            | 1.570 x 325 x 50 mm               |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 1.528 x 283 mm                    |
| Gewicht                      | 6,2 kg                            |

### Treiberdaten

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Treiber      | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2    |
| Dimming      | DALI optional     |

# LED LANGFELDLEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG



### Produktvarianten und -spezifikationen

| Artikelbezeichnung     | EAN           | Leistung           | Lichtleistung                  | Dimensionen (xBxH) / (CxH)        | Gewicht brutto |
|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| NX-BL-FR-1570-30-50-4K | 4260500912067 | 30 W / 40 W / 50 W | 4.100 lm / 5.100 lm / 6.000 lm | 1570x325x50 (mm)<br>1528x283 (mm) | 6,2 kg         |

A+

A

### Zubehör

| Artikelbezeichnung  | EAN           | Produktbezeichnung                                                                                                |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NX-LED-DALI-Treiber | 4260500912029 | LED DALI Treiber variabel einstellbar bis 40 W - 800 mA bis 1.050 mA - DALI DIM / Push DIM 1-10 V - Metallgehäuse |

### Produktskizzen

