



NX POWER LIGHTS

LED LANGFELDLEUCHE

BÜROBELEUCHTUNG

SDCM
< 2

135
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Absturzsicherung durch zwei Sicherungsseile und Karabinerhaken
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 135 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC-Kabel 1,5 mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten

Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-FR-1570-30-50-4K
EAN	4260500912067

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	30 W / 40 W / 50 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 25-38 V
Betriebs-Strom AC	130 mA AC / 170 mA AC / 210 mA AC
Betriebs-Strom DC	800 mA DC / 1.050 mA DC / 1.200 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	4.100 lm / 5.100 lm / 6.000 lm
Lumen / Watt	135 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 2

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP20 deckenseits / IP44 raumseits
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	92°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	1.570 x 325 x 50 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	1.528 x 283 mm
Gewicht	6,2 kg

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional

LED LANGFELDLEUCHE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (xBxH) / (CxH)	Gewicht brutto
NX-BL-FR-1570-30-50-4K	4260500912067	30 W / 40 W / 50 W	4.100 lm / 5.100 lm / 6.000 lm	1570x325x50 (mm) 1528x283 (mm)	6,2 kg

A

Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-LED-DALI-Treiber	4260500912029	LED DALI Treiber variabel einstellbar bis 40 W - 800 mA bis 1.050 mA -DALI DIM / Push DIM 1-10 V - Metallgehäuse

Produktskizzen

