



NX POWER LIGHTS

LED 297 LEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG

100
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium, mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Integrierter PIR Bewegungssensor
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Kabel 1,5mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten

Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-FR-297-20-4K-HF
EAN	4260500911756

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	20 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 36 V
Betriebs-Strom AC	90 mA AC
Betriebs-Strom DC	550 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	2.000 lm
Lumen / Watt	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP44 raumseits / IP20 deckenseits
Farbton Rahmen	RAL 9016
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	297 x 297 x 50 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	254 x 254 mm
Gewicht	1,1 kg

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	HF-Bewegungssensor



NX POWER LIGHTS

LED 297 LEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (LxBxH) / (Cx Dx)	Gewicht brutto
NX-BL-FR-297-20-4K-HF	4260500911756	20 W	2.000 lm	297x297x50 (mm) / 254x254 (mm)	1,1 kg

A+

A

Produktskizzen

