



NX POWER LIGHTS

# LED MULTILEUCHTE

## BÜROBELEUCHTUNG

28/35 W  
umschaltbar

SDCM  
< 2

125  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



### Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium, mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Lichtlenkung über Prisma-PC-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 125 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Kabel 1,5mm<sup>2</sup>
- DC Quick Connector

### Artikel Daten

Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-FR-620-28-35-3K-4K
EAN	4260500912098

### Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	28 W / 35 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 39 V
Betriebs-Strom AC	140 mA AC / 180 mA AC
Betriebs-Strom DC	790 mA DC / 930 mA DC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	3.600 lm / 4.400 lm
Lumen / Watt	125 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 2

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP44 raumseits / IP20 deckenseits / IK05
Farbton Rahmen	RAL 9016
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 50 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	4 kg

### Treiberdaten


Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

# LED MULTILEUCHE

## BÜROBELEUCHTUNG



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (AxBxH) / (CxD)	Gewicht brutto
NX-BL-FR-620-28-35-3K-4K	4260500912098	28 W / 35 W	3.600 lm / 4.400 lm	620x620x50 (mm) / 578x578 (mm)	4 kg

### Produktskizzen

