



NX POWER LIGHTS

LED 620 LEUCHE

BÜROBELEUCHTUNG

SDCM
< 2

125
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium, mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Integrierter PIR Bewegungssensor
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 125 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Anschluss WAGO 770-133 und WAGO 770-101
- AC Kabel 1,5mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten

Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-FR-620-35-4K-HF
EAN	4260500911732

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	35 W
Eingangsspannung AC	AC 220-240 V
Ausgangsspannung DC	DC 39 V
Betriebsstrom AC	180 mA AC
Betriebsstrom DC	950 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	4.400 lm
Lumen / Watt	125 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 2

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP20
Farbton Rahmen	RAL 9016
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 50 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	4,1 kg

Treiberdaten


Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Dimming	HF-Bewegungssensor



NX POWER LIGHTS

LED 620 LEUCHE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (AxBxH) / (CxD)	Gewicht brutto
NX-BL-FR-620-35-4K	4260500911725	35 W	4.400 lm	620x620x50 (mm) / 578x578 (mm)	4 kg
NX-BL-FR-620-35-4K-HF	4260500911732	35 W	4.400 lm	620x620x50 (mm) / 578x578 (mm)	4,1 kg

Produktskizzen

