



NX POWER LIGHTS

LED IP65 LEUCHE

BÜROBELEUCHTUNG



-  **Hohe Lebensdauer**
50.000 h
-  **Geprüft**
für höchste Sicherheit
-  **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform
-  **Wasserundurchlässig**
IP65



Aufbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium mit Deckenadapter
- Sicherungsschrauben weiß, Senkkopf
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- AC Anschluss mit einem IP65 Kabelverbinder
- DC Quick Connector mit IP65 Verschraubung

Artikel Daten

Produktkategorie	Bürobeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-BL-FR-620-37-4K-IP65
EAN	4260500912074

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	37 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 30-40 V
Betriebs-Strom AC	170 mA AC
Betriebs-Strom DC	1.000 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	4.400 lm
Lumen / Watt	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR ≤ 19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	L80B10 > 50.000 h
Schutzart	IP65
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	- 20°C bis +45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 50 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	4,2 kg

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2



LED IP65 LEUCHE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (AxBxH) / (CxD)	Gewicht
NX-BL-FR-620-37-4K-IP65	4260500912074	37 W	4.400 lm	620x620x50 (mm) / 578x578 (mm)	4,2 kg

A

Produktskizzen

