


LED DOWNLIGHTS

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP 44

100 lm/W

5 Jahre Garantie









- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverlackiert, opale Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß
 ≥ 40 mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Kühlkörper aus Aluminium
- Externer Treiber
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

| Artikel Daten | |
|-----------------------------|----------------------|
| Produktkategorie | Allgemeinbeleuchtung |
| Artikelbezeichnung | NX-DL-10-3K |
| EAN | 4260500911282 |
| Elektrische Daten | |
| Systemleistung | 10 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 200-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 40 V |
| Betriebs-Strom AC | 50 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 250 mA DC |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbtemperatur | 3.000K |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Lichtleistung | 1.000 lm |
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Entblendung | Opal |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 |
| Zusätzl. Produktdaten | |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Schutzart | IP44 |
| Farbton Rahmen | Ral 9016 |
| Abstrahlwinkel | 116° |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis + 45°C |
| Abmessung ø x H | 120 x 26 mm |
| Lichtemittierende Fläche øL | 79 mm |
| Deckenausschnitt C | 100 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Treiberdaten | |
| Treiber | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Dimming | DALI optional |



LED DOWNLIGHTS

ALLGEMEINBELEUCHTUNG











Produktvarianten und -spezifikationen

| Α | + | |
|---|---|--|
| | | |

| Artikelbezeichnung | EAN | Leistung | Lichtleistung | Lichtfarbe | Dimensionen (ø x H)/(øL)/(C) | Gewicht brutto |
|--------------------|---------------|----------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| NX-DL-10-3K | 4260500911282 | 10W | 1.000 lm | 3.000 K | 120x26 (mm) / 79 mm / 100 mm | 0,3 kg |
| NX-DL-10-4K | 4260500910902 | 10 W | 1.000 lm | 4.000 K | 120x26 (mm) / 79 mm / 100 mm | 0,3 kg |
| NX-DL-18-3K | 4260500910711 | 18 W | 1.800 lm | 3.000 K | 195x28 (mm) / 139 mm / 170 mm | 0,5 kg |
| NX-DL-18-4K | 4260500910728 | 18 W | 1.800 lm | 4.000 K | 195x28 (mm) / 139 mm / 170 mm | 0,5 kg |
| NX-DL-24-3K | 4260500910735 | 24 W | 2.400 lm | 3.000 K | 225x28 (mm) / 160 mm / 203 mm | 0,7 kg |
| NX-DL-24-4K | 4260500910742 | 24 W | 2.400 lm | 4.000 K | 225x28 (mm) / 160 mm / 203 mm | 0,7 kg |

Zubehör

| Artikelbezeichnung | EAN | Produktbezeichnung |
|----------------------|---------------|--------------------------|
| NX-DL-EXT-1M | 4260500910919 | DC Verlängerung 1 Meter |
| NX-PL-DRIVER-PUL030A | 4260500911657 | LED DALI Treiber 12W-34W |

Produktskizzen

