



NX POWER LIGHTS

# LED DOWNLIGHTS

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP 44

100  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverlackiert, opale Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß  $\geq 40$  mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Kühlkörper aus Aluminium
- Externer Treiber
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

### Artikel Daten

Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-DL-10-4K
EAN	4260500910902

### Elektrische Daten

Systemleistung	10 W
Eingangs-Spannung AC	AC 200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 40 V
Betriebs-Strom AC	50 mA AC
Betriebs-Strom DC	250 mA DC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	1.000 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	116°
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 45°C
Abmessung $\varnothing$ x H	120 x 26 mm
Lichtemittierende Fläche $\varnothing$ L	79 mm
Deckenausschnitt C	100 mm
Gewicht	0,3 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

# LED DOWNLIGHTS

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Lichtfarbe	Dimensionen ( $\varnothing$ x H) / ( $\varnothing$ L) / (C)	Gewicht brutto
NX-DL-10-3K	4260500911282	10W	1.000 lm	3.000 K	120x26 (mm) / 79 mm / 100 mm	0,3 kg
NX-DL-10-4K	4260500910902	10 W	1.000 lm	4.000 K	120x26 (mm) / 79 mm / 100 mm	0,3 kg
NX-DL-18-3K	4260500910711	18 W	1.800 lm	3.000 K	195x28 (mm) / 139 mm / 170 mm	0,5 kg
NX-DL-18-4K	4260500910728	18 W	1.800 lm	4.000 K	195x28 (mm) / 139 mm / 170 mm	0,5 kg
NX-DL-24-3K	4260500910735	24 W	2.400 lm	3.000 K	225x28 (mm) / 160 mm / 203 mm	0,7 kg
NX-DL-24-4K	4260500910742	24 W	2.400 lm	4.000 K	225x28 (mm) / 160 mm / 203 mm	0,7 kg

### Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-DL-EXT-1M	4260500910919	DC Verlängerung 1 Meter
NX-PL-DRIVER-PUL030A	4260500911657	LED DALI Treiber 12W-34W

### Produktskizzen

