



NX POWER LIGHTS

LED DOWNLIGHTS

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP 44

100
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverlackiert, opale Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 40 mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Kühlkörper aus Aluminium
- Externer Treiber
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Produktkategorie | Allgemeinbeleuchtung |
| Artikelbezeichnung | NX-DL-18-3K |
| EAN | 4260500910711 |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|--------------|
| Systemleistung | 18 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 200-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 40 V |
| Betriebs-Strom AC | 80 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 450 mA DC |

Lichttechnische Daten

| | |
|------------------------|----------|
| Farbtemperatur | 3.000 K |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Lichtleistung | 1.000 lm |
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Entblendung | Opal |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 |

Zusätzl. Produktdaten

| | |
|--|------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Schutzart | IP44 |
| Farbton Rahmen | Ral 9016 |
| Abstrahlwinkel | 119° |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis + 45°C |
| Abmessung \varnothing x H | 195 x 28 mm |
| Lichtemittierende Fläche \varnothing L | 139 mm |
| Deckenausschnitt C | 170 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |

Treiberdaten

| | |
|--------------|-------------------|
| Treiber | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Dimming | DALI optional |



NX POWER LIGHTS

LED DOWNLIGHTS

ALLGEMEINBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

| Artikelbezeichnung | EAN | Leistung | Lichtleistung | Lichtfarbe | Dimensionen (\varnothing x H) / (\varnothing L) / (C) | Gewicht brutto |
|--------------------|---------------|----------|---------------|------------|--|-------------------|
| NX-DL-10-3K | 4260500911282 | 10 W | 1.000 lm | 3.000 K | 120x26 (mm) / 79 mm / 100 mm | 0,3 kg |
| NX-DL-10-4K | 4260500910902 | 10 W | 1.000 lm | 4.000 K | 120x26 (mm) / 79 mm / 100 mm | 0,3 kg |
| NX-DL-18-3K | 4260500910711 | 18 W | 1.800 lm | 3.000 K | 195x28 (mm) / 139 mm / 170 mm | 0,5 kg |
| NX-DL-18-4K | 4260500910728 | 18 W | 1.800 lm | 4.000 K | 195x28 (mm) / 139 mm / 170 mm | 0,5 kg |
| NX-DL-24-3K | 4260500910735 | 24 W | 2.400 lm | 3.000 K | 225x28 (mm) / 160 mm / 203 mm | 0,7 kg |
| NX-DL-24-4K | 4260500910742 | 24 W | 2.400 lm | 4.000 K | 225x28 (mm) / 160 mm / 203 mm | 0,7 kg |

Zubehör

| Artikelbezeichnung | EAN | Produktbezeichnung |
|----------------------|---------------|--------------------------|
| NX-DL-EXT-1M | 4260500910919 | DC Verlängerung 1 Meter |
| NX-PL-DRIVER-PUL030A | 4260500911657 | LED DALI Treiber 12W-34W |

Produktskizzen

