



NX POWER LIGHTS



# LED SPOTLIGHTS

## ALLGEMEINBELEUCHUNG

3000 K/  
4000 K  
umschaltbar

inkl.  
weiterer  
Blenden

100  
lm/W

3  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
100.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform



- Gehäuse aus Aluminium, weiß, kunststoffbeschichtet
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Lichtfarbe wahlweise einstellbar auf 3.000 K oder 4.000 K
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Deckenausschnitt von 68 bis 80 mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Externer Treiber
- 35 cm AC-Kabel
- Inklusive drei wechselbaren Blenden: Edelstahl rund, Edelstahl eckig, Kunststoff eckig weiß

### Artikel Daten

Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-DL-7-3K-4K
EAN	4260500912586

### Elektrische Daten

Systemleistung	7 W
Eingangs-Spannung AC	AC 200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 14 V
Betriebs-Strom AC	30 mA AC
Betriebs-Strom DC	50 mA DC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K umschaltbar
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	710 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	L70 > 100.000 h
Schutzart	IP20 / IK03
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	90°
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 45°C
Abmessung ø x H	100 x 57,5 mm
Lichtemittierende Fläche øL	60 mm
Deckenausschnitt C	68-72 mm
Gewicht	0,16 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2

# LED SPOTLIGHTS

## ALLGEMEINBELEUCHTUNG



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Lichtfarbe	Dimensionen (ø x H) / (øL) / (C)	Gewicht brutto
NX-DL-7-3K-4K	4260500912586	7 W	710 lm	3.000 K 4.000 K	100x57,5 (mm) / 60 mm / 68-72 (mm)	0,16 kg

### Produktskizzen

