



NX POWER LIGHTS

LED SPOTLIGHTS

ALLGEMEINBELEUCHUNG

3000 K /
4000 K / 6000 K
umschaltbar

inkl.
weiterer
Blenden

TRIAC
Dimming

85
lm/W

3
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
30.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



- Gehäuse aus Aluminium, weiß, kunststoffbeschichtet
- Hohe Leuchteneffizienz von 85 lm/W
- Lichtfarbe wahlweise einstellbar auf
- 3.000 K, 4.000 K oder 6.000 K
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Deckenausschnitt von 68 bis 80 mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Integrierter Treiber
- TRIAC dimmbar
- 35 cm AC-Kabel
- Inklusive drei wechselbaren Blenden: Edelstahl rund, Edelstahl eckig, Kunststoff eckig weiß

Artikel Daten

Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-DL-7-3K-6K
EAN	4260500910988

Elektrische Daten

Systemleistung	7 W
Eingangsspannung AC	AC 200-240 V
Ausgangsspannung DC	DC 14 V
Betriebsstrom AC	30 mA AC
Betriebsstrom DC	50 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K umschaltbar
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß / Kaltweiß
Lichtleistung	590 lm
Lichtausbeute	85 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 6

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	30.000 h
Schutzart	IP20
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	94°
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 45°C
Abmessung ø x H	100 x 57,5 mm
Lichtemittierende Fläche øL	60 mm
Deckenausschnitt C	68-72 mm
Gewicht	0,16 kg

Treiberdaten

Treiber	integriert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	TRIAC



NX POWER LIGHTS

LED SPOTLIGHTS

ALLGEMEINBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Lichtfarbe	Dimensionen (ø x H) / (øL) / (C)	Gewicht brutto
NX-DL-7-3K-6K	4260500910988	7 W	590 lm	3.000 K 4.000 K 6.000 K	100x57,5 (mm) / 60 mm / 68-72 (mm)	0,16 kg

A

Produktskizzen

