



NX POWER LIGHTS

# LED Hallenstrahler

## HB SERIE

Dali  
inkl.

IP65

Flicker-  
frei

SDCM  
< 3

140  
lm/W

5  
Jahre  
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform

## LED-Hallenstrahler der nächsten Generation

- Hohe Leuchteneffizienz von 140 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Gezielte Lichtverteilung
- Externer isolierter LED DALI Treiber
- High-Power-LED-Chips
- Geringere Wärmeentwicklung
- VDE gelistet 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> Gummikabel
- Lieferung inkl. Aufhänghaken und Kette
- 1,10 m langes AC und DALI Kabel
- Optional mit Wand- und Deckenbefestigung



### Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Deckenleuchte
Artikelbezeichnung	NX-HB-400x400-180-5K-110
EAN	4260500911138

### Elektrische Daten

Systemleistung	180 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 170 V
Betriebs-Strom AC	780 mA AC
Betriebs-Strom DC	1.050 mA DC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5.000 K
Lichtfarbe	Kaltweiß
Lichtleistung	25.200 lm
Lichtausbeute	140 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

### Zusatzl. Produktdaten


Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP65 / IK09
Abstrahlwinkel	110°
Umgebungstemperatur	-40°C bis + 50°C
Abmessung ø x H	ø 400 x 175 mm
Gewicht	5,5 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional
Rundumschutz	Überspannung/Kurzschluss/Überhitzung
Standby	< 1 W

# LED Hallenstrahler

## HB SERIE



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung

NX-HB-400x400-180-5K-110

EAN

4260500911138

Produktbezeichnung

LED Hallenstrahler

### Zubehör

Artikelbezeichnung

NX-HB-CB

NX-HB-PLENS

EAN

4260500910414

4260500910773

Produktbezeichnung

Wand- und Deckenbefestigung

Reflektor

### Produktskizzen

