



NX POWER LIGHTS

LED LANGFELDLEUCHE

BÜROBELEUCHTUNG

28/32 W
umschaltbar

SDCM
< 2

130
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



Einbauleuchte

- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PMMA-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 130 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC-Kabel 1,5 mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Produktkategorie | Bürobeleuchtung |
| Artikelbezeichnung | NX-PL-1245-28-32-4K |
| EAN | 4260500911718 |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme | 28 W / 32 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 38 V |
| Betriebs-Strom AC | 120 mA AC / 140 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 750 mA DC / 850 mA DC |

Lichttechnische Daten

| | |
|------------------------|---------------------|
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Lichtleistung | 3.600 lm / 4.200 lm |
| Lumen / Watt | 130 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Entblendung | UGR≤19 |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 2 |

Zusätzl. Produktdaten

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | L80B10 > 50.000 h |
| Schutzart | IP20 / IP44 raumseitig |
| Farbton Rahmen | Ral 9016 |
| Abstrahlwinkel | 88° |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen AxBxH | 1.245 x 310 x 10 mm |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 1.202 x 268 mm |
| Gewicht | 3,6 kg |

Treiberdaten

| | |
|--------------|-------------------|
| Treiber | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Dimming | DALI optional |



NX POWER LIGHTS

LED LANGFELDLEUCHE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

| Artikelbezeichnung | EAN | Leistung | Lichtleistung | Dimensionen (LxBxH) / (CxH) | Gewicht brutto |
|---------------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| NX-PL-1245-28-32-4K | 4260500911718 | 28 W / 32 W | 3.600 lm / 4.200 lm | 1245x310x10 (mm) 1202x268 (mm) | 3,6 kg |

Zubehör

| Artikelbezeichnung | EAN | Produktbezeichnung |
|-------------------------|---------------|------------------------------|
| NX-PL-FRAME-1245-A | 4260500910957 | Aufbauahmen Langfeld 50 mm |
| NX-PL-FRAME-1245-E | 4260500910964 | Einbauahmen Langfeld |
| NX-PL-WIREROPE-1245x310 | 4260500910858 | Seilabhängung 4/6-Punkt |
| NX-PL-SPRINGS-NEW | 4260500910896 | Klammersatz Deckeneinbau |
| NX-PL-EXT-3M | 4260500911107 | DC Verlängerung 3 Meter |
| NX-PL-DRIVER-PUL042A | 4260500911664 | LED DALI Treiber 29 W - 48 W |

Produktskizzen

