



NX POWER LIGHTS

LED Panel UGR

PRO SERIE



Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



LED-Panel Beleuchtung der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Smooth UGR Oberfläche für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 130 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC Anschlußbox
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss
- Inklusive Bauschutzfolie



Artikel Daten

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Produktbezeichnung | LED Pannelleuchte |
| Artikelbezeichnung | NX-PL-620x620-30-4K-UGR-ECO |
| EAN | 4260500910995 |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|--------------|
| Systemleistung | 30 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 35 V |
| Betriebs-Strom AC | 130 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 850 mA DC |

Lichttechnische Daten

| | |
|------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 4.000K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Lichtleistung | 4.000 lm |
| Lichtausbeute | 130 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Entblendung | UGR≤19 |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 |

Zusätzl. Produktdaten

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Schutzart | IP44 |
| Abstrahlwinkel | 82° |
| Glühdrahtfestigkeit | 650°C |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ~ + 40 °C |
| Abmessungen AxBxH | 622 x 622 x 8,5 mm |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 588 x 588 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

Treiberdaten



| | |
|--------------|-------------------|
| Treiber | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Dimming | DALI optional |



NX POWER LIGHTS

LED Panel UGR

PRO SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

| Artikelbezeichnung | EAN | Produktbezeichnung |
|-----------------------------|---------------|--------------------|
| NX-PL-620x620-30-4K-UGR-ECO | 4260500910995 | LED Pannelleuchte |

Zubehör

| Artikelbezeichnung | EAN | Produktbezeichnung |
|--------------------------|---------------|--------------------------|
| NX-PL-FRAME-620x620-A | 4260500910087 | Aufbaurahmen 50 mm |
| NX-PL-FRAME-620x620-E | 4260500910070 | Einbaurahmen |
| NX-PL-SUSPENSION-PRO-ECO | 4260500911305 | Y-Seilabhangung |
| NX-PL-SPRINGS-NEW | 4260500910896 | Klammersatz Deckeneinbau |
| NX-PL-EXT-3M-PRO-ECO | 4260500911312 | DC Verlangerung 3 m |
| NX-PL-DRIVER-PULA042A | 4260500911664 | LED DALI Treiber 29W-48W |

Produktskizzen

