



NX POWER LIGHTS

LED BACKLIGHT

BÜROBELEUCHTUNG

SDCM
< 2

130
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



Einbauleuchte

- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 130 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC-Kabel 1,5 mm²
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss

Artikel Daten

| | |
|--------------------|--------------------|
| Produktkategorie | Bürobeleuchtung |
| Artikelbezeichnung | NX-PL-BL-620-33-4K |
| EAN | 4260500911541 |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|--------------|
| Leistungsaufnahme | 33 W |
| Eingangs-Spannung AC | AC 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | DC 38 V |
| Betriebs-Strom AC | 150 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 850 mA DC |

Lichttechnische Daten

| | |
|-------------------------|-------------|
| Farbtemperatur | 4.000 K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Lichtleistung | 4.300 lm |
| Lumen / Watt | 130 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Entblendung | UGR≤19 |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (Mac Adam) | SDCM < 2 |

Zusätzl. Produktdaten

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Lebensdauer | L80B10 > 50.000 h |
| Schutzart | IP20 |
| Farbton Rahmen | Ral 9016 |
| Abstrahlwinkel | 88° |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen AxBxH | 620 x 620 x 33 mm |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 578 x 578 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |

Treiberdaten

| | |
|--------------|-------------------|
| Treiber | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Dimming | DALI optional |



NX POWER LIGHTS

LED BACKLIGHT

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

| Artikelbezeichnung | EAN | Leistung | Lichtleistung | Dimensionen (AxBxH) / (CxH) | Gewicht brutto |
|-----------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------|
| NX-PL-BL-620-33-4K | 4260500911541 | 33 W | 4.300 lm | 620x620x33 (mm) / 578x578 (mm) | 2,3 kg |
| NX-PL-BL-620-33-4K-HF | 4260500911749 | 33 W | 4.300 lm | 620x620x33 (mm) / 578x578 (mm) | 2,3 kg |
| NX-PL-BL-620-36-3K | 4260500911701 | 36 W | 4.300 lm | 620x620x33 (mm) / 578x578 (mm) | 2,3 kg |

A

Zubehör

| Artikelbezeichnung | EAN | Produktbezeichnung |
|--------------------------|---------------|--------------------------|
| NX-PL-FRAME-620x620-70-A | 4260500911626 | Aufbaurahmen 70 mm |
| NX-PL-FRAME-620x620-E | 4260500910070 | Einbaurahmen |
| NX-PL-EXT-3M | 4260500911107 | DC Verlängerung 3 Meter |
| NX-PL-DRIVER-PUL042A | 4260500911664 | LED DALI Treiber 29W-48W |

Produktskizzen

