



NX POWER LIGHTS

LED Panel UGR

BL SERIE

UGR
< 19

Flicker-
frei

SDCM < 2

130
lm/W

5
Jahre
Garantie

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform



LED-Panel Beleuchtung der nächsten Generation

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Integrierter PIR Bewegungssensor
- Lichtlenkung über Prisma-PMMA-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 130 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC Anschlußbox
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss



Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Backlight Panel
Artikelbezeichnung	NX-PL-BL-620x620-36-3K-UGR
EAN	4260500911701

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	36 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 38 V
Betriebs-Strom AC	150 mA AC
Betriebs-Strom DC	850 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtleistung	4.200 lm
Lumen / Watt	120 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR ≤ 19
Flickerfrei	Ja
SDCM	SDCM < 2

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP20
Abstrahlwinkel	88°
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 45°C
Abmessungen AxBxH	620 x 620 x 33 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	578 x 578 mm
Gewicht	2,3 kg

Treiberdaten


Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Sensor	PIR Bewegungssensor
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

LED Panel UGR

BL SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung

NX-PL-BL-620x620-36-3K-UGR

4260500911701

LED Backlight Panel

Zubehör

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung

NX-PL-FRAME-620x620-70-A

4260500911626

Aufbaurahmen 70mm

NX-PL-FRAME-620x620-E

4260500910070

Einbaurahmen

NX-PL-EXT-3M

4260500911107

DC Verlängerung 3 Meter

NX-PL-DRIVER-PUL042A

4260500911664

LED DALI Treiber 29W-48W

Produktskizzen

