



NX POWER LIGHTS

# LED Panel UGR

## HCL SERIE

**UGR**  
< 19

**Flicker-**  
**frei**

**SDCM**  
< 3

**110**  
lm/W

**5**  
Jahre  
Garantie

**Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

**Geprüft**  
für höchste Sicherheit

**Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform

## LED-Panel Beleuchtung der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Smooth UGR Oberfläche für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 110 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- AC Connectionbox
- DC Quick Connector mit Bajonettverschluss
- Inklusive Bauschutzfolie



### Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Panelleuchte
Artikelbezeichnung	NX-PL-HCL-620x620-40-UGR
EAN	4260500911077

### Elektrische Daten

Systemleistung	40 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 57 V
Betriebs-Strom AC	170 mA AC
Betriebs-Strom DC	700 mA DC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	2.700-6.500 K
Lichtfarbe	HCL
Lichtleistung	4.250lm
Lichtausbeute	110 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	UGR≤19
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44
Abstrahlwinkel	82°
Glühdrahtfestigkeit	650°C
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 40°C
Abmessungen AxBxH	622 x 622 x 8,5 mm
Lichtemittierende Fläche CxD	588 x 588 mm
Gwicht	2,9 kg

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI 8

# LED Panel UGR

## HCL SERIE



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-PL-HCL-620x620-40-UGR	4260500911077	LED Pannelleuchte

### Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-PL-FRAME-620x620-A	4260500910087	Aufbaurahmen 50mm
NX-PL-FRAME-620x620-E	4260500910070	Einbaurahmen
NX-PL-SUSPENSION-PRO-ECO	4260500911305	Y-Seilabhangung
NX-PL-SPRINGS-NEW	4260500910896	Klammersatz Deckeneinbau
NX-PL-EXT-3M-PRO-ECO	4260500911312	DC Verlangerung 3 Meter

### Produktskizzen

