



NX POWER LIGHTS

LED FEUCHTRAUM-LEUCHTEN

INDUSTRIEBELEUCHTUNG

umschaltbar

IP65

bis zu **150** lm/W

5 Jahre Garantie

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform




- Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse mit Silikondichtung
- PC Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 150 lm/W
- Sehr schnelle und einfache Installation
- 2 variable Befestigungspunkte, inkl. Edelstahlklammern und Edelstahlbügel
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal für feuchte, nasse, kalte und staubige Räume
- Variable Kabeleinführung, inkl. 2 Verschlussstopfen und zwei IP67 Verbinder
- Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm² - Silikon 90 °C

| Artikel Daten | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produktkategorie | Industriebeleuchtung |
| Artikelbezeichnung | NX-TPL-1232-17-34-4K-5K |
| EAN | 4260500912463 |
| Elektrische Daten | |
| Leistungsaufnahme | 17 W / 25 W / 34 W |
| Eingangs-Spannung AC | 220-240 V AC |
| Ausgangs-Spannung DC | 60 V DC |
| Betriebs-Strom AC | 200 mA AC |
| Betriebs-Strom DC | 600 mA DC |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbtemperatur | 4.000 K / 5.000 K |
| Lichtfarbe | Neutralweiß / Kaltweiß |
| Lichtleistung | 2.550 lm / 3.750 lm / 5.100 lm |
| Lumen / Watt | 150 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Entblendung | Opal |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 6 |
| Zusätzl. Produktdaten | |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Schutzart | IP65 / IK08 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +40 °C |
| Abmessungen LxBxH | 1.232 x 103,5 x 77,5 mm |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 1.232 x 103,5 mm |
| Lochabstand Deckenmontage A | 875 - 930 mm |
| Bruttogewicht | 1,7 kg |
| Treiberdaten | |
| Treiber | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 3 |

LED FEUCHTRAUMLEUCHTEN

INDUSTRIEBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

| Artikelbezeichnung | EAN | Leistung | Lichtleistung | Dimensionen LxBxH / A | Gewicht brutto |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------------|--|----------------|
| NX-TPL-632-12-5K | 4260500911022 | 12 W | 1.440 lm | 632x85x71 (mm) / 375 - 430 (mm) | 1,0 kg |
| NX-TPL-632-24-5K | 4260500910186 | 24 W | 2.880 lm | 632x103x71 (mm) / 375 - 430 (mm) | 1,3 kg |
| NX-TPL-1232-40-4K | 4260500911916 | 40 W | 4.800 lm | 1.232x103,5x77,5 (mm) / 875 - 930 (mm) | 1,7 kg |
| Nx-TPL-1232-40-5K | 4260500910193 | 40 W | 4.800 lm | 1.232x103,5x77,5 (mm) / 875 - 930 (mm) | 1,7 kg |
| NX-TPL-1532-30-5K | 4260500910209 | 30 W | 3.600 lm | 1.532x85x71 (mm) / 920 - 970 (mm) | 1,9 kg |
| NX-TPL-1532-60-5K | 4260500910216 | 60 W | 7.200 lm | 1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm) | 2,2 kg |
| NX-TPL-1532-60-4K | 4260500911923 | 60 W | 7.200 lm | 1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm) | 2,2 kg |
| NX-TPL-1232-17-34-4K-5K | 4260500912463 | 17 W - 34 W | 2.550 lm - 5.100 lm | 1.232x103,5x77,5 (mm) / 875 - 930 (mm) | 1,7 kg |
| NX-TPL-1532-27-54-4K-5K | 4260500912470 | 27 W - 54 W | 4.050 lm - 8.100 lm | 1.532x103,5x77,5 (mm) / 920 - 970 (mm) | 2,3 kg |

A+

A

Produktskizzen

