



NX POWER LIGHTS



LED WANDAUSSEN-LEUCHTEN

AUSSENBELEUCHTUNG



Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



- Schlanke robustes Gehäuse aus druckgegossener Aluminiumlegierung
- Gehäusefarbe RAL7016
- Lichtlenkung über opale-PC-Optik für maximale Leuchteffizienz
- Hohe Leuchteffizienz von 73 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Integrierter HF-Sensor für optimale Helligkeitsanpassung und Master-Slave Funktion

Artikel Daten

Produktkategorie	Außenbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WAL-270-10-3K-4K-HM-HF
EAN	4260500912838

Elektrische Daten

Systemleistung	6 W / 10,5 W
Eingangs-Spannung AC	220-240 V
Eingangs-Spannung DC	180-250 V
Ausgangs-Spannung DC	32-37 V
Betriebs-Strom AC	65 mA
Betriebs-Strom DC	130 mA / 220 mA

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	Warmweiß / Neutralweiß
Lichtleistung	330 lm / 650 lm
Lichtausbeute	73 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3

Zusätzliche Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP66 / IK10
Abstrahlwinkel	120°
Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C
Abmessungen ø x H	270x75 mm
Farbton Gehäuse	RAL 7016
Gewicht	1,84 kg

Treiberdaten


Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Sensor	HF-Bewegungssensor



NX POWER LIGHTS

LED WANDAUSSENLEUCHTEN

AUSSENBELEUCHTUNG



Produktvarianten & -zubehör

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-WAL-270-10-3K-4K-HM-HF	4260500912838	119,80
NX-WAL-340-23-3K-4K-HM-HF	4260500912852	165,80
NX-WAL-340-23-3K-4K-VM-HF	4260500912876	165,80

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	57
B16	91
C10	114
C16	182

Produktskizzen

