



NX POWER LIGHTS



# LED FLOOD LIGHT

## FL SERIE

asym-  
metrisch

IP65

bis zu  
**145**  
lm/W

**5**  
Jahre  
Garantie

IK10

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform

## LED Strahler der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
- Lichtlenkung über Prisma-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 145 lm/W
- Anwendung von -40 bis +50 °C Umgebungstemperatur
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- 1,5 m AC-Kabel vormontiert



### Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Strahler
Artikelbezeichnung	NX-FL-310x300-50-5K
EAN	4260500911633

### Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	50 W
Eingangsspannung AC	AC 220-240 V
Betriebsstrom AC	620 mA AC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5.000K
Lichtfarbe	Kaltweiß
Lichtleistung	7250 lm
Lumen / Watt	145 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Flickerfrei	Ja
SDCM	< 6

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Abmessungen (AxBxC)	310 x 300 x 52 mm
Brutto-Gewicht	3,6 kg
Schutzklasse	IP65/IK10

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2



NX POWER LIGHTS

# LED FLOOD LIGHT

## FL SERIE



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung



NX-FL-310x300-50-5K

4260500911633

LED Strahler

A

### Produktskizzen





NX POWER LIGHTS



# LED FLOOD LIGHT

## FL SERIE

asym-  
metrisch

IP65

bis zu  
**145**  
lm/W

**5**  
Jahre  
Garantie

IK10

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform

## LED Strahler der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
- Lichtlenkung über Prisma-Optik für maximale Leuchteffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteffizienz von bis zu 145 lm/W
- Anwendung von -40 bis +50 °C Umgebungstemperatur
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- 1,5 m AC-Kabel vormontiert



### Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Strahler
Artikelbezeichnung	NX-FL-410x400-100-5K
EAN	4260500911640

### Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	100 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Betriebs-Strom AC	780 mA AC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5.000K
Lichtfarbe	Kaltweiß
Lichtleistung	14500 lm
Lumen / Watt	145 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Flickerfrei	Ja
SDCM	< 6

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Abmessungen (AxBxC)	410 x 400 x 61 mm
Brutto-Gewicht	5,7 kg
Schutzklasse	IP65/IK10

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2



NX POWER LIGHTS

# LED FLOOD LIGHT

## FL SERIE



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

Artikelbezeichnung

EAN

Produktbezeichnung

NX-FL-410x400-100-5K

4260500911640

LED Strahler

A

### Produktskizzen

