



NX POWER LIGHTS

LED Downlight

DL SERIE



SDCM
< 3

bis zu
100
lm/W

5
Jahre
Garantie

Flicker-
frei

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform

LED-Downlights der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulver-lackiert, Abdeckung aus opalem PMMA
- Hohe Leuchteffizienz von bis zu 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Anwendung bis 45 °C Umgebungstemperatur
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 40 mm
- Aluminium-Kühlkörper
- Externer Treiber
- DC Quick Connector



Artikel Daten

		LED Deckenleuchte	
Produktbezeichnung			
Artikelbezeichnung	NX-DL-10-3K		NX-DL-10-4K
EAN	4260500911282		4260500910902

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	10 W
Eingangs-Spannung AC	AC 200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 40 V
Betriebs-Strom AC	50 mA AC
Betriebs-Strom DC	250 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000K	4.000K
Lichtfarbe	Neutralweiß	Warmweiß
Lichtleistung	1.000 lm	
Lumen / Watt	100 lm/W	
Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Entblendung	Opal	
Flickerfrei	Ja	
SDCM	< 3	

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Bruttogewicht	0,3 kg
Abmessungen	Ø 120 mm
Einbaumaße	100 mm
Lichtemittierende Fläche	79 mm

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	IP44
Dimming	-



NX POWER LIGHTS



NX POWER LIGHTS

LED Downlight

DL SERIE

SDCM
< 3

bis zu
100
lm/W

5
Jahre
Garantie

Flicker-
frei

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform

LED-Downlights der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulver-lackiert, Abdeckung aus opalem PMMA
- Lichtlenkung über PMMA-Optik für maximale Effizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteffizienz von bis zu 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Anwendung bis 45 °C Umgebungstemperatur
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 40 mm
- Aluminium-Kühlkörper
- Externer Treiber
- DC Quick Connector



Artikel Daten

		LED Deckenleuchte	
Produktbezeichnung		NX-DL-18-3K	NX-DL-18-4K
Artikelbezeichnung			
EAN	4260500910711		4260500910728

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	18 W
Eingangs-Spannung AC	AC 200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 40 V
Betriebs-Strom AC	80 mA AC
Betriebs-Strom DC	450 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000K	4.000K
Lichtfarbe	Neutralweiß	Neutralweiß
Lichtleistung	1.800 lm	
Lumen / Watt	100 lm/W	
Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Entblendung	Opal	
Flickerfrei	Ja	
SDCM	< 3	

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Bruttogewicht	0,5 kg
Abmessungen	Ø 195 mm
Einbaumaße	170 mm
Lichtemittierende Fläche	141 mm

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	IP44
Dimming	-



NX POWER LIGHTS



NX POWER LIGHTS

LED Downlight

DL SERIE



SDCM
< 3

bis zu
100
lm/W

5
Jahre
Garantie

Flicker-
frei

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform

LED-Downlights der nächsten Generation

- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulver-lackiert, Abdeckung aus opalem PMMA
- Lichtlenkung über PMMA-Optik für maximale Effizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteffizienz von bis zu 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Anwendung bis 45 °C Umgebungstemperatur
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 40 mm
- Aluminium-Kühlkörper
- Externer Treiber
- DC Quick Connector



Artikel Daten

		LED Deckenleuchte	
Produktbezeichnung			
Artikelbezeichnung	NX-DL-24-3K		NX-DL-24-4K
EAN	4260500910735		4260500910742

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	24 W
Eingangs-Spannung AC	AC 200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 40 V
Betriebs-Strom AC	100mA AC
Betriebs-Strom DC	600 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	3.000K	4.000K
Lichtfarbe	Warmweiß	Neutralweiß
Lichtleistung	2.400 lm	
Lumen / Watt	100 lm/W	
Farbwiedergabeindex	Ra > 80	
Entblendung	Opal	
Flickerfrei	Ja	
SDCM	< 3	

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Bruttogewicht	0,7 kg
Abmessungen	Ø 225 mm
Einbaumaße	203 mm
Lichtemittierende Fläche	161 mm

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	IP44
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

LED Downlight

DL SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-DL-10-3K	4260500911282	LED Deckenleuchte
NX-DL-10-4K	4260500910902	LED Deckenleuchte
NX-DL-18-3K	4260500910711	LED Deckenleuchte
NX-DL-18-4K	4260500910728	LED Deckenleuchte
NX-DL-24-3K	4260500910735	LED Deckenleuchte
NX-DL-24-4K	4260500910742	LED Deckenleuchte

Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-DL-DRIVER-LCM25-DALI	4260500911114	DALI Treiber

Produktskizzen

