



NX POWER LIGHTS

LED Feuchtraumleuchten

TPL SERIE



IP65

bis zu **120** lm/W

5 Jahre Garantie

Flickerfrei

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



LED-Beleuchtung der nächsten Generation

- Glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse mit Silikondichtung
- PC Abdeckung
- Sehr schnelle und einfache Installation
- 2 Befestigungspunkte, inkl. Dicht- und Druckscheiben, inkl. Edelstahlbügel
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal für feuchte, nasse, kalte und staubige Räume
- Variable Kabeleinführung, inkl. 2 Verschlussstopfen
- Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² - Silikon 90 °C



Artikel Daten

Produktbezeichnung	LED Feuchtraumleuchte		
	NX-TPL-632x85-12-5K	NX-TPL-632x103-24-5K	NX-TPL-1532x85-30-5K
Artikelbezeichnung			
EAN	4260500911022	4260500910186	4260500910209

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	12 W	24 W	30 W
Eingangsspannung AC	AC 200-240 V		
Ausgangsspannung DC	DC 42 V		
Betriebs-Strom AC	50 mA AC	100 mA AC	130 mA AC
Betriebs-Strom DC	300 mA DC	600 mA DC	500 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5.000K		
Lichtfarbe	Kaltweiß		
Lichtleistung	1.440 lm	2.880 lm	3.600 lm
Lumen / Watt	120 lm/W		
Farbwiedergabeindex	Ra > 80		
Entblendung	Opal		
Flickerfrei	Ja		

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h		
Temperaturresistenz	-20 °C bis +50 °C		
Abstrahlwinkel	120 °		
Bruttogewicht	1,0 kg	1,3 kg	1,9 kg
Abmessungen	632 x 85 x 71 mm	632 x 103 x 71 mm	1,532 x 85 x 71 mm
Schutzklasse	IP65		

Treiberdaten

Treiber RoHS-zertifiziert

LED Feuchtraumleuchten

TPL SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-TPL-632x85-12-5K	4260500911022	LED Feuchtraumleuchte
NX-TPL-632x103-24-5K	4260500910186	LED Feuchtraumleuchte
NX-TPL-1532x85-30-5K	4260500910209	LED Feuchtraumleuchte

Produktskizzen

