

LED Hallenstrahler

HB SERIE

IP65

bis zu
140
lm/W

5
Jahre
Garantie

Dali
inkl.

 **Hohe Lebensdauer**
50.000 h

 **Geprüft**
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**
RoHS- und WEEE-konform

LED-Hallenstrahler der nächsten Generation

- Hohe Leuchteffizienz von bis zu 140 lm/W
- Stoß- und vibrationsfest dank LED Technologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl
- Gezielte Lichtverteilung
- Externer isolierter Inventronics DALI LED Treiber
- High-Power-LED-Chips
- Geringere Wärmeentwicklung
- VDE gelistet 3 x 1,0 mm² Gummikabel
- High-Power-LED-Chips
- Einfache Montage, optional mit Wand- und Deckenbefestigung
- Lieferung inkl. Aufhänghaken und Kette
- 2 m langes AC und DALI Kabel



Artikel Daten

	LED Hallenstrahler	
Produktbezeichnung	NX-HB-400x400-180-5K-85	
Artikelbezeichnung	NX-HB-400x400-180-5K-85	NX-HB-400x400-180-5K-110
EAN	4260500911121	4260500911138

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	180 W
Eingangs-Spannung AC	AC 100-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 240 V
Betriebs-Strom AC	750 mA AC
Betriebs-Strom DC	1.050 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5.000K
Lichtfarbe	Kaltweiß
Lichtleistung	25.200 lm
Abstrahlwinkel	85° 110°
Flickerfrei	Ja

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Temperaturresistenz	-40 °C bis +50 °C
Bruttogewicht	5,5 kg
Abmessungen	400 x 175 mm

Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	IP66 / IK10
Rundum-schutz	Überspannung/ Kurzschluss/ Überhitzung
Standby	< 1 W

LED Hallenstrahler

HB SERIE



Produktvarianten und -spezifikationen

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-HB-400x400-180-5K-85	4260500911121	LED Hallenstrahler
NX-HB-400x400-180-5K-110	4260500911138	LED Hallenstrahler

A+

A

Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-HB-CB	4260500910414	Wand- und Deckenbefestigung
NX-HB-PCLENS	4260500910773	Reflektor

Produktskizzen

