



NX POWER LIGHTS

# LED Hallenstrahler

## HB SERIE

IP65

bis zu  
**140**  
lm/W

**5**  
Jahre  
Garantie

Dali  
inkl.

 **Hohe Lebensdauer**  
50.000 h

 **Geprüft**  
für höchste Sicherheit

 **Umweltfreundlich**  
RoHS- und WEEE-konform

## LED-Hallenstrahler der nächsten Generation

- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 140 lm/W
- Stoß- und vibrationsfest dank LEDTechnologie
- Kein Flackern, kein Brummen, Sofortstart, keine Aufwärmzeit
- Kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl
- Gezielte Lichtverteilung
- Externer isolierter Inventronics LED Treiber
- High-Power-LED-Chips von Lumiled
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Einfacher Einbau, optional mit Wandbefestigung
- Lieferung inkl. Aufhänghaken
- D-Kennzeichnung
- 2m langes AC- und DALI Kabel
- VDE gelistet 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> Gummikabel



### Artikel Daten

	LED Hallenstrahler	
Produktbezeichnung		
Artikelbezeichnung	NX-HB-400x400-110-5K-110	NX-HB-400x400-150-5K
EAN	4260500911145	4260500910148

### Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	110 W	150 W
Eingangs-Spannung AC	AC 100-240 V	
Ausgangs-Spannung DC	DC 240 V	DC 250 V
Betriebs-Strom AC	480 AC	600 AC
Betriebs-Strom DC	1.100 mA DC	1.800 mA DC

### Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	5.000K	
Lichtfarbe	Kaltweiß	
Lichtleistung	15.400 lm	18.000 lm
Abstrahlwinkel	110°	
Flickerfrei	Ja	

### Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Temperaturresistenz	-40 °C bis +50 °C
Bruttogewicht	5,5 kg
Abmessungen	400 x 175 mm

### Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	IP66 / IK10
Rundum-schutz	Überspannung/ Kurzschluss/ Überhitzung
Standby	< 1 W

# LED Hallenstrahler

## HB SERIE



### Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-HB-400x400-110-5K-110	4260500911145	LED Hallenstrahler
NX-HB-400x400-150-5K	4260500910148	LED Hallenstrahler

### Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-HB-CB	4260500910414	Wand- und Deckenbefestigung
NX-HB-PCLENS	4260500910773	Reflektor

### Produktskizzen

